

ART. 8433



Tabellone segnapunti multisport, adatto per un utilizzo multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, ecc.) in piccoli palazzetti sportivi. Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.

Panoramica

- Tabellone segnapunti multisport.
- Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.
- Angolo di visibilità: 150°.
- Resistente ai colpi di palla come da norma DIN 18032-3 e UNI 9554.
- Comunicazione via radio o via cavo.
- Visualizzazione di: punteggi, cronometro, timeout, falli squadra, periodo, possesso palla.
- Visualizzazione ora del giorno.
- Avvisatore acustico.
- Adatto all'impiego in ambiente interno.
- Fissaggio a parete. Staffe in dotazione.
- Dimensioni: 91x60x9,5cm.
- Peso: 10.1kg.
- Richiede l'utilizzo di apposita console di comando.

Specifiche

- Tabellone segnapunti multisport, adatto per un utilizzo multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, ecc.) in piccoli palazzetti sportivi.
- Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.
- Angolo di visibilità: 150°.

- Funzioni visualizzate:
 - Punteggi: [0 - 199]
 - Cronometro: [00:00 - 99:59]
 - Timeout: [3 punti luminosi per squadra]
 - Falli di squadra / Set vinti: [0-9]
 - Possesso palla/Servizio/Bonus: [1 punto luminoso per squadra]
 - Periodo: [0 - 9]
- Resistente ai colpi di palla in conformità alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

- Da utilizzare in abbinamento alla consolle art. 8485
- Comunicazione via radio affidabile: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la consolle ed i tabelloni.
- Adatto all'impiego in ambiente interno.
- Istruzioni di installazione in 5 lingue. Fornito completo di staffe e tasselli per una facile installazione a parete.
- Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con consolle scollegata.
- Avvisatore acustico di fine tempo: 2.9KHz, 95db/2m, adatto per locali poco rumorosi.
- Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato.
- Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT, con durata tipica di 100.000 ore.
- Alimentazione: 100-240V 85VA. Viene fornito con cavo di alimentazione e spina, la cui tipologia è selezionabile in fase d'ordine.
- Garanzia: 2 anni. (info)
- Dimensioni: 91x60x9,5cm.
- Peso: 10.1kg.